

Osiowe wentylatory dachowe OWD

Osiowe wentylatory dachowe służą do usuwania powietrza z hal produkcyjnych, magazynów, pawilonów handlowych itp. Usuwane zużyte powietrze może być zanieczyszczone oparami i gazami korodującymi oraz zanieczyszczone pyłami w granicach dopuszczalnych przepisami ze względu na ochronę środowiska.

OPIS

Opis produktu

Wentylatory składają się z:

- wirnika wykonanego z tworzywa;
- silnika elektrycznego;
- wykonanych z laminatu: płyty nośnej, korpusu i pokrywy.


Pokrywy wentylatorów wielkości 31 i 35 wykonane są z aluminium. Wentylatory przystosowane są do zamocowania na podstawach uniwersalnych PU i na podstawach uniwersalnych tłumiących PUT dostosowanych do wymiarów płyty nośnej.

Warunki pracy

Wentylatory przeznaczone są do bezpośredniego usuwania powietrza z pod stropu lub przez tłumik akustyczny. Wentylatory dostarczane są z silnikami trójfazowymi o obrotach 720÷1 440 obr/min. Dopuszczalna temperatura usuwanego powietrza wynosi 50°C.

OWD-40

WYMIARY:



Silniki trójfazowe dwubiegowe		
Typ wentylatora	FE040-VDQ.2C.3	
Napięcie [V]	400	
Bieg	Niski	Wysoki
Moc silnika [kW]	0,18	0,27
Prąd [A]	0,29	0,48
Obroty [min ⁻¹]	1070	1340
Wydajność powietrza [m ³ /h]	3420	4270