

Воздушно-отопительные агрегаты UVERS W

Воздушно-отопительные агрегаты **UVERS W** приспособлены для подачи теплоносителя с обычных высокотемпературных и низкотемпературных источников тепла, таких как тепловые насосы или конденсационные котлы. При подключении к источнику охлажденной воды агрегаты выполняют функцию охлаждения. Агрегаты предназначены для обогрева и охлаждения таких помещений, как: производственные цеха, мастерские, склады, торговые павильоны, залы спортивных и культурноразвлекательных объектов и т. п.

ОПИСАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ Модельный ряд агрегатов UVERS W состоит из двух типоразмеров. В состав агрегата входят:

- осевой вентилятор с однофазным АС- или ЕС-электродвигателем;
- высокоэффективный двух- или трехрядный ламельный теплообменник (агрегаты с функцией охлаждения оборудованы только трехрядными теплообменниками);
- корпус из листовой стали с защитным антикоррозионным покрытием;
- выходная решетка с подвижными жалюзи, позволяющими регулировать дальность воздушного потока.

Дополнительные принадлежности:


- для подвешивания агрегатов используются специально разработанные монтажные консоли, позволяющие поворачивать агрегат под углом ±45° в горизонтальной плоскости и под углом 25° в вертикальной плоскости;
- поддон для отвода конденсата, образующегося при работе в режиме охлаждения.


УСЛОВИЯ РАБОТЫ В агрегате UVERS W в качестве теплоносителя может использоваться вода температурой до 150°C и рабочим давлением до 1,5 МПа.



UVERS W-1-III-EC

РАЗМЕРЫ:





Размеры								
A[mm]	A[mm] B[mm] h		L[mm]	d1	d2			
556	527	460	350	3/4′	3/4′			

Параметры ЕС-вентиляторов					
Напряжение, В	230				
Мощность двигателя, Вт	140				
Ток, А	1,45				
Скорость вращения, об/мин	1660				
IP	54				
Рабочая температура	40°C				

Тепловая мощность						
Количество рядов теплообменника	III					



Расход	ц воздуха, м3/ч		2150				
Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа)							
Параметры воды, °С	Температура воздуха на входе, °C	кВт	°C	кПа			
	5	33,9	49	10,2			
00/70	10	31,1	51	8,6			
90/70	16	27,9	54	6,9			
	20	25,8	55	5,9			
	5	28,8	43	7,4			
80/60	10	26,2	45	6,1			
80/00	16	23,0	47	4,7			
	20	20,9	49	3,9			
	5	23,8	36	5,1			
70/50	10	21,3	38	4,1			
70/50	16	18,2	41	3,0			
	20	16,2	42	2,4			
	5	19,0	30	3,2			
60/40	10	16,5	32	2,4			
00/40	16	13,5	34	1,6			
	20	11,5	36	1,2			
	5	14,2	23	1,8			
E0/20	10	11,7	26	1,2			
50/30	16	8,8	28	0,8			
	20	7,0	30	0,5			
	5	13,2	22	6,2			
40/20	10	10,6	24	4,0			
40/30	16	7,7	26	2,1			
	20	5,8	28	1,2			

Охлаждающая мощность										
Количество ряд		III								
Расход воздуха, м3/ч			2150				1700*			
Охлаждающая мощность (кВт), расход воды, м3/ч, температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа)								е (°С) и		
Параметры воды, °С	Температура воздуха на входе, °С	кВт	°C	м3/ч	кПа	кВт	°C	м3/ч	кПа	



Воздушно-отопительные агрегаты UVERS W - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.

7/12	28	8,7	19	1,5	28,4	7,8	18	1,3	23,3
	25	6,6	17	1,1	17,6	5,7	17	1,0	13,4
	22	5,1	15	0,9	11,1	4,4	15	0,8	8,5
12/16	28	6,2	20	1,3	22,5	5,3	20	1,1	17,2
	25	4,7	19	1,0	13,8	4,0	18	0,9	10,6
	22	3,1	18	0,7	6,8	2,7	17	0,6	5,2

Мощность охлаждения указана при относительной влажности воздуха 50%

^{*}Рекомендуемая воздухопроизводительность для работы в режиме охлаждения

Громкость работы [dB(A)]	
Уровень звукового давления с учетом коэффициента направленности A=100 м2 и поглощающей способности помещения Q=2 на расстоянии 5 м	56
Масса агрегата	
Масса, кг	26

