




## Centrale kompaktowe OPTIMAX-TOP

Typoszereg **OPTIMAX-TOP** to system central wentylacyjno-klimatyzacyjnych spełniających coraz wyższe wymogi jakie stawia przed nami Unia Europejska w zakresie oszczędności energii i ochrony środowiska. Podstawowymi cechami typoszeregu jest minimalizowanie kosztów poboru energii elektrycznej oraz kosztów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie techniki cieplnej w postaci wysokosprawnych wymienników obrotowych pozwala na odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego ze sprawnością spełniającą wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych. Typoszereg obejmuje **2** wielkości central w zakresie wydajności **3 000-9 000 m<sup>3</sup>/h**. Przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zarówno w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkalnych jak i przemysłowych.

## OPTIMAX-TOP-60

### WYMIARY:



Wymiary											
HG [mm]	HD [mm]	HO [mm]	HB [mm]	HP [mm]	HK [mm]	BD [mm]	BO [mm]	BP [mm]	L [mm]	LP [mm]	LC [mm]
1940	2000	370	1700	120	730	900	1150	1300	2150	1650	350

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów. Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.