



## Centrale podwieszane CP i CP-COMPACT

Centrale podwieszane CP i CP-COMPACT oparte są na konstrukcji samonośnej. Dostępne są **16 wielkości** central o wydajności od **100 do 8 500 m<sup>3</sup>/h** przeznaczone do obróbki powietrza w zakresie: filtrowania, grzania, chłodzenia, nawilżania. Możliwość zastosowania recyrkulacji lub odzysku ciepła na wymienniku **przeciwprądowym, obrotowym lub glikolowym**. Przeznaczone głównie do zabudowy w strefie podsufitowej. Jako opcja dostępna jest również możliwość montażu na ścianie, w przestrzeni między stropowej lub na wypoziomowanym fundamencie. Centrale dostępne są w wykonaniu **standardowym, higienicznym, basenowym lub specjalnym**.

## CP-COMPACT-2

### WYMIARY:



**Wymiary central CP-COMPACT z wentylatorem EC**

| B<br>[mm] | H<br>[mm] | BW<br>[mm] | HW<br>[mm] | L<br>[mm] | Masa<br>[kg] |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|
| 1060      | 380       | 1000       | 315        | 1750      | 298          |

**Wymiary central CP-COMPACT z wentylatorem AC**

| B<br>[mm] | H<br>[mm] | BW<br>[mm] | HW<br>[mm] | L<br>[mm] | Masa<br>[kg] |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|
| 1060      | 380       | 1000       | 315        | 1750      | 298          |

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów. Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.