



## Aparaty grzewcze elektryczne AGE

Aparaty grzewcze elektryczne z wentylatorami osiowymi przeznaczone są do ogrzewania takich pomieszczeń jak hale przemysłowe, magazyny, hurtownie, szklarnie itp. o powierzchni od 30m<sup>2</sup> do 150m<sup>2</sup>.


### Opis produktu

Typoszereg aparatów zawiera 6 wielkości. W skład aparatu wchodzi:

- wentylator osiowy;
- grzałki elektryczne z nawalcowanym spiralnie aluminiowym ożebrowaniem o średnicy zewnętrznej żebra D=28mm i rozstawieniu żeber s=2,8mm;
- obudowa zewnętrzna;
- kratka wylotowa;
- zespół sterowniczy.

## AGE-1


### WYMIARY:



| Parametry wentylatora |      |
|-----------------------|------|
| Napięcie [V]          | 230  |
| Moc silnika [W]       | 36   |
| Prąd [A]              | 0,2  |
| Obroty [min-1]        | 1300 |
| Parametry grzałek     |      |
| Napięcie [V]          | 400  |
| Stopnie mocy [kW]     | 3    |
| Prąd max. [A]         | 4,5  |
| Głośność [dB(A)]      |      |
| Z odległości 1m       | 51   |
| Z odległości 5m       | 47   |

## AGE-2


### WYMIARY:



| Parametry wentylatora |      |
|-----------------------|------|
| Napięcie [V]          | 230  |
| Moc silnika [W]       | 58   |
| Prąd [A]              | 0,4  |
| Obroty [min-1]        | 1300 |
| Parametry grzałek     |      |
| Napięcie [V]          | 400  |
| Stopnie mocy [kW]     | 6    |
| Prąd max. [A]         | 9    |
| Głośność [dB(A)]      |      |
| Z odległości 1m       | 53   |
| Z odległości 5m       | 49   |

## AGE-3


### WYMIARY:



| Parametry wentylatora |      |
|-----------------------|------|
| Napięcie [V]          | 230  |
| Moc silnika [W]       | 75   |
| Prąd [A]              | 0,5  |
| Obroty [min-1]        | 1300 |
| Parametry grzałek     |      |
| Napięcie [V]          | 400  |
| Stopnie mocy [kW]     | 9    |
| Prąd max. [A]         | 13   |
| Głośność [dB(A)]      |      |
| Z odległości 1m       | 61   |
| Z odległości 5m       | 57   |

## AGE-4

### WYMIARY:



| Parametry wentylatora |      |
|-----------------------|------|
| Napięcie [V]          | 230  |
| Moc silnika [W]       | 75   |
| Prąd [A]              | 0,5  |
| Obroty [min-1]        | 1300 |
| Parametry grzałek     |      |
| Napięcie [V]          | 400  |
| Stopnie mocy [kW]     | 12   |
| Prąd max. [A]         | 17   |
| Głośność [dB(A)]      |      |
| Z odległości 1m       | 61   |
| Z odległości 5m       | 57   |

## AGE-5

### WYMIARY:



| Parametry wentylatora |      |
|-----------------------|------|
| Napięcie [V]          | 230  |
| Moc silnika [W]       | 140  |
| Prąd [A]              | 0,63 |
| Obroty [min-1]        | 1400 |
| Parametry grzałek     |      |
| Napięcie [V]          | 400  |
| Stopnie mocy [kW]     | 18   |
| Prąd max. [A]         | 27   |
| Głośność [dB(A)]      |      |
| Z odległości 1m       | 61   |
| Z odległości 5m       | 57   |

## AGE-6

### WYMIARY:



| Parametry wentylatora |      |
|-----------------------|------|
| Napięcie [V]          | 230  |
| Moc silnika [W]       | 180  |
| Prąd [A]              | 0,77 |
| Obroty [min-1]        | 1400 |
| Parametry grzałek     |      |
| Napięcie [V]          | 400  |
| Stopnie mocy [kW]     | 27   |
| Prąd max. [A]         | 39   |
| Głośność [dB(A)]      |      |
| Z odległości 1m       | 63   |
| Z odległości 5m       | 59   |