



## Kurtyny powietrzne SILVER-PRO współpracujące z pompami ciepła

Kurtyny **SILVER-PRO** przystosowane są do zasilania z niskotemperaturowych „wodnych” źródeł ciepła takich jak pompy ciepła, kotły kondensacyjne, itp. Wyróżniają się oryginalnym wzornictwem dostosowanym do wystroju nowoczesnych wnętrz różnych obiektów. Charakteryzują się dużą skutecznością. Długości kurtyn dostosowane są do typowych szerokości drzwi. Kurtyny powietrzne służą do ochrony przed niekontrolowanym napływem powietrza zewnętrznego przez drzwi lub otwory budowlane w takich obiektach jak:

- galerie handlowe i supermarkety;
- restauracje, bary, hotele, banki;
- budynki użyteczności publicznej, urzędy;
- szpitale, apteki, magazyny i itp.

Kurtyny przeznaczone są do stosowania w drzwiach i otworach budowlanych do wysokości **3m**. Możliwe jest umieszczanie kurtyn obok siebie, tak aby łączna ich długość była zbliżona do szerokości drzwi. Możliwe jest umieszczanie kurtyn obok siebie, tak aby łączna ich długość była zbliżona do szerokości drzwi.

### OPIS PRODUKTU

Kurtyny składają się z:

- obudowy z blachy stalowej malowanej ze szczeliną na całej długości i z bocznymi ściankami z tworzywa;
- nagrzewnicy wodnej;
- wentylatorów promieniowych dwustronnie ssących.


Kurtyny podwieszane są do stropu pomieszczenia lub do konstrukcji wsporczej przy wykorzystaniu 4 lub 6 prętów gwintowanych mocowanych do obudowy. Na tylnej ścianie obudowy znajdują się otwory gwintowane mogące posłużyć do stabilizacji kurtyny. Kurtynę do pracy w pionie należy posadowić na stabilnym podłożu oraz zamocować do konstrukcji wsporczej wykorzystując nitonakrętki kurtyny. Kurtyny pionowe standardowo wyposażone są w stopy podporowe służące do zamocowania kurtyny do podłoża.

### WARUNKI PRACY

Przewidujemy zastosowanie kurtyn **SILVER-PRO** w obiektach gdzie będą zasilane cieczami o temperaturach od **50°C do 30°C** i ciśnieniu do **1,5 MPa**

## SILVER-PRO-105

### WYMIARY:



Parametry wentylatorów w kurtynie	
Ilość wentylatorów	2
Napięcie [V]	230
Moc silnika [kW]	0,16
Prąd [A]	0,7
Obroty [min-1]	1270

Moce cieplne kurtyny z nagrzewnicą wodną				
Wydatek powietrza [m³/h]			1 500	
Moc cieplna [kW], temperatura powietrza wypływającego [°C] oraz opory przepływu wody [kPa]				
Parametry wody [°C]	Temp. powietrza napływ. [°C]	kW	°C	kPa
50/30	5	9,1	22,0	3,9
	10	7,4	24,2	2,7
	15	5,7	26,1	1,7
	20	3,9	27,7	0,9
45/35	5	10,0	23,8	15,7
	10	8,4	26,1	11,5
	15	6,8	28,3	8,0
	20	5,3	30,4	5,1


Kurtyny powietrzne SILVER-PRO współpracujące z pompami ciepła - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty grzewcze, wymienniki, grzejniki.

<b>40/30</b>	<b>5</b>	8,4	20,8	11,8
	<b>10</b>	6,8	23,0	8,1
	<b>15</b>	5,2	25,1	5,1
	<b>20</b>	3,6	27,1	2,7
<b>35/25</b>	<b>5</b>	6,8	17,7	8,2
	<b>10</b>	5,2	19,9	5,1
	<b>15</b>	3,5	21,9	2,6
	<b>20</b>	1,7	23,3	0,7

<b>Głośność pracy kurtyny [dB(A)]</b>	
<b>Z odległości 1m</b>	64
<b>Z odległości 3m</b>	60
<b>Masa kurtyny</b>	
<b>Masa [kg]</b>	34

## SILVER-PRO-150

### WYMIARY:



Parametry wentylatorów w kurtynie	
Ilość wentylatorów	2
Napięcie [V]	230
Moc silnika [kW]	0,130
Prąd [A]	0,60
Obroty [min-1]	1270

Moce cieplne kurtyny z nagrzewnicą wodną				
Wydatek powietrza [m³/h]			2 250	
Moc cieplna [kW], temperatura powietrza wypływającego [°C] oraz opory przepływu wody [kPa]				
Parametry wody [°C]	Temp. powietrza napływ. [°C]	kW	°C	kPa
50/30	5	13,8	22,2	3,8
	10	11,3	24,3	2,6
	15	8,7	26,3	1,7
	20	6,0	27,9	1,0
45/35	5	15,2	24,0	14,8
	10	12,8	26,2	10,9
	15	10,4	28,4	7,6
	20	8,0	30,5	4,8


Kurtyny powietrzne SILVER-PRO współpracujące z pompami ciepła - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty grzewcze, wymienniki, grzejniki.

<b>40/30</b>	<b>5</b>	12,7	20,9	11,1
	<b>10</b>	10,3	23,1	7,8
	<b>15</b>	7,9	25,2	4,8
	<b>20</b>	5,5	27,2	2,5
<b>35/25</b>	<b>5</b>	10,3	17,8	7,8
	<b>10</b>	7,8	20,0	4,9
	<b>15</b>	5,4	21,9	2,5
	<b>20</b>	2,6	23,4	1,0

<b>Głośność pracy kurtyny [dB(A)]</b>	
<b>Z odległości 1m</b>	64
<b>Z odległości 3m</b>	60
<b>Masa kurtyny</b>	
<b>Masa [kg]</b>	45

## SILVER-PRO-200

### WYMIARY:



Parametry wentylatorów w kurtynie	
Ilość wentylatorów	4
Napięcie [V]	230
Moc silnika [kW]	0,16
Prąd [A]	0,7
Obroty [min-1]	1270

Moce cieplne kurtyny z nagrzewnicą wodną				
Wydatek powietrza [m³/h]				3 000
Moc cieplna [kW], temperatura powietrza wypływającego [°C] oraz opory przepływu wody [kPa]				
Parametry wody [°C]	Temp. powietrza napływ. [°C]	kW	°C	kPa
50/30	5	19,1	22,9	8,3
	10	15,8	25,1	5,9
	15	12,5	27,1	3,9
	20	9,0	28,9	2,2
45/35	5	20,5	24,3	31,6
	10	17,3	26,5	23,4
	15	14,1	28,7	16,4
	20	11,0	30,8	10,5

Kurtyny powietrzne SILVER-PRO współpracujące z pompami ciepła - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty grzewcze, wymienniki, grzejniki.

<b>40/30</b>	<b>5</b>	17,3	21,3	23,9
	<b>10</b>	14,1	23,5	16,7
	<b>15</b>	10,9	25,6	10,7
	<b>20</b>	7,7	27,6	5,8
<b>35/25</b>	<b>5</b>	14,1	18,2	17,0
	<b>10</b>	10,9	20,4	10,8
	<b>15</b>	7,6	22,4	5,8
	<b>20</b>	4,2	24,2	2,1

<b>Głośność pracy kurtyny [dB(A)]</b>	
<b>Z odległości 1m</b>	66
<b>Z odległości 3m</b>	62
<b>Masa kurtyny</b>	
<b>Masa [kg]</b>	66