

Czujnik zanieczyszczenia powietrza TZ

Czujnik zanieszyszczenia powietrza przeznaczony jest dla instalacji wentylacyjnych, w których istnieje potrzeba usunięcia z pomieszczenia substancji zapachowych i gazów, takich jak: dym papierosowy, pot, zapachy kuchenne, tlenek węgla, metan, etan, aceton, metanol, itp., zawartych w powietrzu w pomieszczeniu. Zalecany jest szczególnie w pomieszczeniach o zmiennej liczbie przebywających w nich osób i/lub zmiennym stężeniu zapachów, zapewniając przy tym optymalizację czasu wymiany powietrza oraz jego dobrą jakość. Typowe pomieszczenia i zastosowania: - małe restauracje, puby, bistra; - pomieszczenia wypoczynkowe, poczekalnie; - pomieszczenia rekreacyjne i miejsca dla palaczy; - kuchnie; - przebieralnie, garderoby, szatnie; - sterowanie wentylacją pomieszczeń mieszkalnych. Zmierzone stężenie porównywane jest następnie z wartością zadaną. Jeżeli wartość zadana została przekroczona, wentylator zostaje włączony. Kiedy jakość powietrza w pomieszczeniu ulegnie poprawie (na skutek przewietrzenia lub innych czynników), termostat wyłącza wentylator, kończąc przewietrzenie.Termostat nie może być stosowany do pomiarów zapewniających bezpieczeństwo.

ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

Parametry termostatu zanieczyszczenia powietrza TZ

Napięcie zasilania	230V
Obciążalność styków	8(6)A
Stopień ochrony	IP30

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl