




Centrale kompaktowe OPTIMAX-CROSS

OPTIMAX-CROSS to typoszereg **energooszczędnych central kompaktowych** wyposażony w najnowsze rozwiązania w zakresie techniki ciepłej i wentylacyjnej. Do konfiguracji centrali dostępne są sekcje: bazowa, chłodnicy wodnej/freonowej, tłumika, filtra dokładnego. **Wysokosprawne wymienniki przeciwprądowe** pozwalają na odzysk energii ciepłej z powietrza usuwanego ze **sprawnością do 90%**. Jednocześnie zastosowane **wentylatory o najwyższej klasie sprawności z silnikami EC** zapewniają minimalny pobór energii elektrycznej. Izolację termiczną obudowy stanowią panele **o grubości 50 mm wypełnione wełną mineralną** co zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia i jednocześnie stanowi bardzo dobrą barierę akustyczną pracujących wentylatorów. Centrale OPTIMAX-CROSS posiadają **zabudowaną w centrali skrzynkę zasilająco-sterującą oraz są w pełni okablowane.**

OPTIMAX-CROSS-05

WYMIARY:




Wymiary							
B [mm]	H [mm]	LB [mm]	BW [mm]	HW [mm]	LC [mm]	HP [mm]	LT [mm]
600	800	1550	500	300	550	100	800

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

OPTIMAX-CROSS-07

WYMIARY:




Wymiary							
B [mm]	H [mm]	LB [mm]	BW [mm]	HW [mm]	LC [mm]	HP [mm]	LT [mm]
700	900	1550	600	300	550	100	800

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

OPTIMAX-CROSS-10

WYMIARY:




Wymiary							
B [mm]	H [mm]	LB [mm]	BW [mm]	HW [mm]	LC [mm]	HP [mm]	LT [mm]
800	1000	1700	700	400	550	100	800

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

OPTIMAX-CROSS-25

WYMIARY:




Wymiary							
B [mm]	H [mm]	LB [mm]	BW [mm]	HW [mm]	LC [mm]	HP [mm]	LT [mm]
1000	1200	2100	900	500	550	100	800

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

OPTIMAX-CROSS-40

WYMIARY:




Wymiary							
B [mm]	H [mm]	LB [mm]	BW [mm]	HW [mm]	LC [mm]	HP [mm]	LT [mm]
1200	1400	2200	1100	600	550	100	800

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

OPTIMAX-CROSS-60

WYMIARY:




Wymiary							
B [mm]	H [mm]	LB [mm]	BW [mm]	HW [mm]	LC [mm]	HP [mm]	LT [mm]
1400	1600	2400	1300	700	550	100	800

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

OPTIMAX-CROSS-90

WYMIARY:



Wymiary							
B [mm]	H [mm]	LB [mm]	BW [mm]	HW [mm]	LC [mm]	HP [mm]	LT [mm]
1700	1900	2900	1500	850	550	120	800

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.