Centrale bezkanałowe OPTIMAX-TOP

Typoszereg **OPTIMAX-TOP** to system bezkanałowych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych spełniających coraz wyższe wymogi jakie stawia przed nami Unia Europejska w zakresie oszczędności energii i ochrony środowiska. Podstawowymi cechami typoszeregu jest minimalizowanie kosztów poboru energii elektrycznej oraz kosztów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej. Typoszereg obejmuje **4** typy central w zakresie wydajności **1 000 - 12 000 m^3/h**. **OPTIMAX-TOP-O** – centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła **OPTIMAX-TOP-NW** – centrala nawiewno-wywiewna z recyrkulacją **OPTIMAX-TOP-N** – centrala nawiewna z recyrkulacją **OPTIMAX-TOP-R** – centrala recyrkulacyjna Wysokosprawne wymienniki obrotowe pozwalają na odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego ze sprawnością do **90%**. Jednocześnie zastosowane wentylatory o najwyższej klasie sprawności z silnikami **EC** zapewniają minimalny pobór energii elektrycznej. Izolację termiczną obudowy stanowią panele o grubości **50 mm**, wypełnione wełną mineralną, co zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia i jednocześnie stanowi bardzo dobrą barierę akustyczną od pracujących wentylatorów. Centrale **OPTIMAX-TOP** posiadają wbudowaną skrzynkę zasilająco-filtrującą oraz są w pełni okablowane. Wyposażone są w dystrybutory powietrza z nawiewnikami wirowymi umożliwiającymi bezpośrednie rozprowadzenie powietrza w obsługiwanej przestrzeni i nie wymagają dodatkowej instalacji kanałów wentylacyjnych. Przeznaczone są do stosowania w takich obiektach jak sale sportowe, magazyny, hale produkcyjne, sklepy i inne wielokubaturowe obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej.

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

OPTIMAX-TOP-O-60

WYMIARY:



Wymiary						
HG [mm]	HB [mm]	HP [mm]	BG [mm]	L [mm]	HD [mm]	BD [mm]
1940	1700	120	1550	2150	2000	900

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

OPTIMAX-TOP-O-90

WYMIARY:



Wymiary						
HG [mm]	HB [mm]	HP [mm]	BG [mm]	L [mm]	HD [mm]	BD [mm]
2140	1900	120	1750	2250	2000	1100

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

OPTIMAX-TOP-NW-60

WYMIARY:



Wymiary						
HG [mm]	HB [mm]	HP [mm]	BP [mm]	L [mm]	HD [mm]	BD [mm]
1800	1600	120	1300	2050	2000	900

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

OPTIMAX-TOP-NW-90

WYMIARY:



Wymiary						
HG [mm]	HB [mm]	HP [mm]	BP [mm]	L [mm]	HD [mm]	BD [mm]
2050	1850	120	1500	2250	2000	1100

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

OPTIMAX-TOP-N-60

WYMIARY:



Wymiary						
HG [mm]	HB [mm]	HP [mm]	BP [mm]	L [mm]	HD [mm]	BD [mm]
1570	1400	120	1300	2050	2000	900

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

OPTIMAX-TOP-N-90

WYMIARY:



Wymiary						
HG [mm]	HB [mm]	HP [mm]	BP [mm]	L [mm]	HD [mm]	BD [mm]
1780	1600	120	1500	2250	2000	1100

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

OPTIMAX-TOP-R-25

WYMIARY:



Wymiary			
HG [mm]	**H [mm]**	**B [mm]**	**L [mm]**
600	1100	800	1200

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

OPTIMAX-TOP-R-40

WYMIARY:



Wymiary			
HG [mm]	**H [mm]**	**B [mm]**	**L [mm]**
800	1300	800	1200

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

OPTIMAX-TOP-R-60

WYMIARY:



Wymiary			
HG [mm]	**H [mm]**	**B [mm]**	**L [mm]**
800	1300	1100	1300

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

OPTIMAX-TOP-R-90

WYMIARY:



Wymiary			
HG [mm]	**H [mm]**	**B [mm]**	**L [mm]**
1100	1700	1100	1300

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

OPTIMAX-TOP-R-120

WYMIARY:



Wymiary			
HG [mm]	**H [mm]**	**B [mm]**	**L [mm]**
1100	1700	1400	1300

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl