



## Секционные установки CSN

Корпус представляет собой каркасно-панельную конструкцию с каркасом из алюминиевых профилей и сэндвич-панелями. Для звуко- и теплоизоляции пространство между стенками заполнено минеральной ватой толщиной 45 мм. Модельный ряд состоит из 8 типоразмеров в диапазоне производительности от 3250 до 50500 м³/ч. Предназначены для всесторонней обработки воздуха: фильтрации, нагрева, охлаждения и увлажнения. Благодаря разнообразной конфигурации секций установка выполняет различные функции по обработке воздуха. Могут быть укомплектованы смесительной секцией, пластинчатым, роторным рекуператором, рекуператором с промежуточным теплоносителем или тепловой трубой. Приточно-вытяжные установки могут быть выполнены как двухъярусные, горизонтальные или с расположением приточной и вытяжной в один ряд. Корпус установки может быть выполнен в двух версиях: внутренней и наружной. При наружном исполнении установка комплектуется козырьками, плоской или скатной защитной крышей, специально приспособленными воздушными заслонками. Устанавливаются на ровную поверхность или заранее подготовленный фундамент. Установки могут быть выполнены в стандартном, гигиеническом и специальном исполнении, а также в исполнении для бассейна. От установок CSK отличаются пониженной высотой.