



## Воздушные завесы SILVER

Завесы SILVER характеризуются оригинальным дизайном, вписывающимся в отделку современных интерьеров разных объектов, а также высокой производительностью и низким уровнем шума. Длины завес SILVER соответствуют стандартным размерам входных дверей. Воздушные завесы SILVER предотвращают от появления сквозняков в дверях или других строительных проёмах. Применяются на таких объектах как: - торговые площади и супермаркеты; - рестораны и бары; - общественные здания; - гостинцы и банки; - больницы, аптеки; - магазины и т.п. Воздушные завесы SILVER всасывают и подогревают воздух, поступающий изнутри помещения. Могут также применяться без подогрева воздуха в качестве так называемых "холодных" завес. Завесы применяются в дверях и строительных проёмах высотой: - до 2,5 м для SILVER-1; - до 3,0 м для SILVER-2; - до 3,5 м для SILVER-3. При большей ширине ворот можно применять несколько завес в один ряд.

### КОНСТРУКЦИЯ


В конструкцию завесы входят: - корпус изготовленный из листовой стали, окрашенной порошковой краской, с приточной щелью по всей длине завесы и боковыми стенками из пластика; - водяной или электрический воздухонагреватель; - центробежные двусторонне всасывающие вентиляторы в количестве 2, 3, 4 и 5. Модельный ряд завес SILVER состоит из трех типоразмеров, каждый типоразмер производится в трех вариантах длины. Завесы устанавливают под потолком помещения или над дверью с помощью 4, 6 или 8 монтажных шпилек, закручиваемых в верхнюю часть корпуса. Завесы также могут быть установлены на стене при использовании консолей, прикрепляемых к задней стенке корпуса. В комплект завесы с электронагревателем входит термостат, предохраняющий от превышения температуры воздуха, а следовательно от перегрева электронагревателя.

### УСЛОВИЯ РАБОТЫ

В водяных медно-алюминиевых воздухонагревателях в качестве теплоносителя применяется вода максимальной температурой 150°C и максимальным рабочим давлением 1,5МПа. Питание электронагревателей в завесах SILVER - трёхфазное с напряжением 400В.

## SILVER-1-105-W

### РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора         |      |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов       | 2    |
| Напряжение, В                 | 230  |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,16 |
| Ток, А                        | 0,7  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1270 |


| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем                       |                                  |      |    |     |
|--|----------------------------------|------|----|-----|
| Расход воздуха, м3/ч   |                                  | 1500 |    |     |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) |                                  |      |    |     |
| Параметры воды,ОС  | Температура воздуха на входе, ОС | кВт  | °С | кПа |
| 90/70  | 5                                | 13,7 | 31 | 4,6 |
|  | 10                               | 12,5 | 34 | 3,8 |
|  | 15                               | 11,3 | 37 | 3,1 |
| 80/60  | 5                                | 11,4 | 26 | 3,2 |
|  | 10                               | 10,3 | 29 | 2,6 |
|  | 15                               | 9,1  | 33 | 2,0 |
| 70/50  | 5                                | 9,2  | 22 | 2,1 |
|  | 10                               | 8,1  | 25 | 1,6 |
|  | 15                               | 7,1  | 28 | 1,2 |

|              |           |            |           |            |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>60/40</b> | <b>5</b>  | <b>7,1</b> | <b>18</b> | <b>1,2</b> |
|              | <b>10</b> | <b>6,1</b> | <b>21</b> | <b>0,9</b> |
|              | <b>15</b> | <b>5,1</b> | <b>25</b> | <b>0,8</b> |

| <b>Громкость работы завес, дБ(А)</b> |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>на расстоянии 1м</b>              | <b>64</b> |
| <b>на расстоянии 3м</b>              | <b>60</b> |
| <b>Масса завесы, кг</b>              |           |
| <b>Масса, кг</b>                     | <b>34</b> |

## SILVER-1-105-E

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |      |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов       | 2    |
| Напряжение, В                 | 230  |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,16 |
| Ток, А                        | 0,7  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1270 |

| Занавес тепловой мощности с электронагревателем |      |
|---|------|
| Расход воздуха, м3/ч                            | 1500 |
| Тепловая мощность (кВт)                         | 6    |

| Громкость работы завес, дБ(А) |    |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м              | 64 |
| на расстоянии 3м              | 60 |
| Масса завесы, кг              |    |
| Масса, кг                     | 35 |

## SILVER-1-105-Z

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |      |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов       | 2    |
| Напряжение, В                 | 230  |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,16 |
| Ток, А                        | 0,7  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1270 |
| Расход воздуха, м3/ч          | 1500 |

| Громкость работы завес, дБ(А) |    |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м              | 64 |
| на расстоянии 3м              | 60 |
| Масса завесы, кг              |    |
| Масса, кг                     | 31 |

## SILVER-1-150-W

### РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора         |       |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов       | 2     |
| Напряжение, В                 | 230   |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,130 |
| Ток, А                        | 0,60  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1270  |


| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем                       |                                  |      |    |     |
|--|----------------------------------|------|----|-----|
| Расход воздуха, м3/ч   |                                  | 2250 |    |     |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа) |                                  |      |    |     |
| Параметры воды,°C  | Температура воздуха на входе, °C | kW   | °C | kPa |
| 90/70  | 5                                | 20,6 | 32 | 2,7 |
|  | 10                               | 19,0 | 34 | 2,2 |
|  | 15                               | 17,2 | 37 | 1,8 |
| 80/60  | 5                                | 17,2 | 27 | 1,8 |
|  | 10                               | 15,6 | 30 | 1,5 |
|  | 15                               | 13,9 | 33 | 1,2 |
| 70/50  | 5                                | 13,9 | 23 | 1,3 |
|  | 10                               | 12,3 | 25 | 0,9 |
|  | 15                               | 10,7 | 29 | 0,7 |

|              |           |             |           |            |
|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| <b>60/40</b> | <b>5</b>  | <b>10,7</b> | <b>19</b> | <b>0,7</b> |
|              | <b>10</b> | <b>9,2</b>  | <b>21</b> | <b>0,5</b> |
|              | <b>15</b> | <b>7,7</b>  | <b>25</b> | <b>0,4</b> |

| <b>Громкость работы завес, дБ(А)</b> |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>на расстоянии 1м</b>              | <b>64</b> |
| <b>на расстоянии 3м</b>              | <b>60</b> |
| <b>Масса завесы, кг</b>              |           |
| <b>Масса, кг</b>                     | <b>45</b> |

## SILVER-1-150-E

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |      |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов       | 3    |
| Напряжение, В                 | 230  |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,16 |
| Ток, А                        | 0,7  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1270 |

| Занавес тепловой мощности с электронагревателем |      |
|---|------|
| Тепловая мощность (кВт)                         | 9    |
| Расход воздуха, м3/ч                            | 2250 |

| Громкость работы завес, дБ(А) |    |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м              | 64 |
| на расстоянии 3м              | 60 |
| Масса завесы, кг              |    |
| Масса, кг                     | 45 |

## SILVER-1-150-Z

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |      |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов       | 3    |
| Напряжение, В                 | 230  |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,16 |
| Ток, А                        | 0,7  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1270 |
| Расход воздуха, м3/ч          | 2250 |

| Громкость работы завес, дБ(А) |    |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м              | 64 |
| на расстоянии 3м              | 60 |
| Масса завесы, кг              |    |
| Масса, кг                     | 39 |

## SILVER-1-200-W

### РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора         |      |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов       | 4    |
| Напряжение, В                 | 230  |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,16 |
| Ток, А                        | 0,7  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1270 |


| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем                       |                                  |      |    |     |
|--|----------------------------------|------|----|-----|
| Расход воздуха, м3/ч   |                                  | 3000 |    |     |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа) |                                  |      |    |     |
| Параметры воды,°C  | Температура воздуха на входе, °C | kW   | °C | kPa |
| 90/70  | 5                                | 27,5 | 31 | 5,2 |
|  | 10                               | 25,1 | 34 | 4,3 |
|  | 15                               | 22,7 | 37 | 3,6 |
| 80/60  | 5                                | 22,9 | 26 | 3,6 |
|  | 10                               | 20,6 | 29 | 2,9 |
|  | 15                               | 18,3 | 33 | 2,3 |
| 70/50  | 5                                | 18,5 | 22 | 2,4 |
|  | 10                               | 16,3 | 25 | 1,8 |
|  | 15                               | 14,2 | 29 | 1,3 |

|              |           |             |           |            |
|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| <b>60/40</b> | <b>5</b>  | <b>14,3</b> | <b>18</b> | <b>1,4</b> |
|              | <b>10</b> | <b>12,1</b> | <b>21</b> | <b>1,0</b> |
|              | <b>15</b> | <b>10,1</b> | <b>25</b> | <b>0,7</b> |

| <b>Громкость работы завес, дБ(А)</b> |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>на расстоянии 1м</b>              | <b>66</b> |
| <b>на расстоянии 3м</b>              | <b>62</b> |
| <b>Масса завесы, кг</b>              |           |
| <b>Масса, кг</b>                     | <b>66</b> |

## SILVER-1-200-E

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |      |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов       | 4    |
| Напряжение, В                 | 230  |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,16 |
| Ток, А                        | 0,7  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1270 |

| Занавес тепловой мощности с электронагревателем |      |
|---|------|
| Расход воздуха, м3/ч                            | 3000 |
| Тепловая мощность (кВт)                         | 12   |

| Громкость работы завес, дБ(А) |    |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м              | 66 |
| на расстоянии 3м              | 62 |
| Масса завесы, кг              |    |
| Масса, кг                     | 65 |

## SILVER-1-200-Z

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |      |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов       | 4    |
| Напряжение, В                 | 230  |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,16 |
| Ток, А                        | 0,7  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1270 |
| Расход воздуха, м3/ч          | 3000 |

| Громкость работы завес, дБ(А) |    |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м              | 66 |
| на расстоянии 3м              | 62 |
| Масса завесы, кг              |    |
| Масса, кг                     | 58 |

## SILVER-2-170-W

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |       |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов       | 3     |
| Напряжение, В                 | 230   |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,147 |
| Ток, А                        | 1,55  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400  |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем                       |                                  |      |    |     |
|--|----------------------------------|------|----|-----|
| Расход воздуха, м3/ч   |                                  | 3900 |    |     |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа) |                                  |      |    |     |
| Параметры воды,°C  | Температура воздуха на входе, °C | kW   | °C | kPa |
| 90/70  | 5                                | 34,1 | 29 | 1,8 |
|  | 10                               | 31,0 | 32 | 1,4 |
|  | 15                               | 28,1 | 35 | 1,1 |
| 80/60  | 5                                | 28,3 | 25 | 1,1 |
|  | 10                               | 25,5 | 28 | 0,9 |
|  | 15                               | 22,7 | 31 | 0,7 |
| 70/50  | 5                                | 22,8 | 21 | 0,8 |
|  | 10                               | 20,1 | 24 | 0,6 |
|  | 15                               | 17,5 | 27 | 0,4 |
| 60/40  | 5                                | 17,6 | 17 | 0,4 |
|  | 10                               | 15,0 | 20 | 0,3 |
|  | 15                               | 12,5 | 24 | 0,3 |

| Громкость работы завес, дБ(А) |    |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м              | 69 |
| на расстоянии 3м              | 65 |
| Масса завесы, кг              |    |
| Масса, кг                     | 75 |

## SILVER-2-170-E

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |       |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов       | 3     |
| Напряжение, В                 | 230   |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,147 |
| Ток, А                        | 1,55  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400  |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями |      |
|--|------|
| Расход воздуха, м3/ч   | 3900 |
| Тепловая мощность (кВт)  | 18   |

| Громкость работы завес, дБ(А) |    |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м              | 69 |
| на расстоянии 3м              | 65 |
| Масса завесы, кг              |    |
| Масса, кг                     | 78 |

## SILVER-2-170-Z

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |       |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов       | 3     |
| Напряжение, В                 | 230   |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,147 |
| Ток, А                        | 1,55  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400  |
| Расход воздуха, м3/ч          | 3900  |

| Громкость работы завес, дБ(А) |    |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м              | 69 |
| на расстоянии 3м              | 65 |
| Масса завесы, кг              |    |
| Масса, кг                     | 89 |

## SILVER-2-210-W

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |       |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов       | 4     |
| Напряжение, В                 | 230   |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,147 |
| Ток, А                        | 1,55  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400  |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем                       |                                  |      |    |     |
|--|----------------------------------|------|----|-----|
| Расход воздуха, м3/ч   |                                  | 4400 |    |     |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа) |                                  |      |    |     |
| Параметры воды,°C  | Температура воздуха на входе, °C | kW   | °C | kPa |
| 90/70  | 5                                | 43,6 | 33 | 5,8 |
|  | 10                               | 39,8 | 36 | 5,1 |
|  | 15                               | 36,0 | 39 | 4,1 |
| 80/60  | 5                                | 36,4 | 28 | 4,1 |
|  | 10                               | 32,7 | 31 | 3,3 |
|  | 15                               | 29,2 | 34 | 2,8 |
| 70/50  | 5                                | 29,4 | 23 | 2,8 |
|  | 10                               | 22,9 | 27 | 2,0 |
|  | 15                               | 22,5 | 30 | 1,4 |
| 60/40  | 5                                | 22,7 | 19 | 1,4 |
|  | 10                               | 19,4 | 22 | 1,1 |
|  | 15                               | 16,2 | 25 | 0,9 |

| Громкость работы завес, дБ(А) |    |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м              | 69 |
| на расстоянии 3м              | 65 |
| Масса завесы, кг              |    |
| Масса, кг                     | 99 |

## SILVER-2-210-E

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |       |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов       | 4     |
| Напряжение, В                 | 230   |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,147 |
| Ток, А                        | 1,55  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400  |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями |      |
|--|------|
| Расход воздуха, м3/ч   | 4400 |
| Тепловая мощность (кВт)  | 24   |

| Громкость работы завес, дБ(А) |    |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м              | 69 |
| на расстоянии 3м              | 65 |
| Масса завесы, кг              |    |
| Масса, кг                     |    |

## SILVER-2-210-Z

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |       |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов       | 4     |
| Напряжение, В                 | 230   |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,147 |
| Ток, А                        | 1,55  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400  |
| Расход воздуха, м3/ч          | 4400  |

| Громкость работы завес, дБ(А) |    |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м              | 69 |
| на расстоянии 3м              | 65 |
| Масса завесы, кг              |    |
| Масса, кг                     | 89 |

## SILVER-2-250-W

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |       |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов       | 5     |
| Напряжение, В                 | 230   |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,147 |
| Ток, А                        | 1,55  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400  |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем                       |                                  |      |    |      |
|--|----------------------------------|------|----|------|
| Расход воздуха, м3/ч   |                                  | 6500 |    |      |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа) |                                  |      |    |      |
| Параметры воды,°C  | Температура воздуха на входе, °C | kW   | °C | kPa  |
| 90/70  | 5                                | 63,9 | 32 | 10,0 |
|  | 10                               | 59,3 | 35 | 7,5  |
|  | 15                               | 52,8 | 39 | 6,8  |
| 80/60  | 5                                | 53,3 | 28 | 7,0  |
|  | 10                               | 47,9 | 31 | 5,4  |
|  | 15                               | 42,7 | 34 | 4,5  |
| 70/50  | 5                                | 43,1 | 23 | 4,5  |
|  | 10                               | 38,0 | 26 | 3,6  |
|  | 15                               | 33,0 | 30 | 2,2  |
| 60/40  | 5                                | 33,4 | 19 | 2,2  |
|  | 10                               | 28,4 | 22 | 1,9  |
|  | 15                               | 23,8 | 25 | 1,4  |

| Громкость работы завес, дБ(А) |     |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 1м              | 71  |
| на расстоянии 3м              | 68  |
| Масса завесы, кг              |     |
| Масса, кг                     | 131 |

## SILVER-2-250-E

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |       |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов       | 5     |
| Напряжение, В                 | 230   |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,147 |
| Ток, А                        | 1,55  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400  |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями |      |
|--|------|
| Расход воздуха, м3/ч   | 6500 |
| Тепловая мощность (кВт)  | 30   |

| Громкость работы завес, дБ(А) |     |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 1м              | 71  |
| на расстоянии 3м              | 68  |
| Масса завесы, кг              |     |
| Масса, кг                     | 133 |

## SILVER-2-250-Z

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |       |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов       | 5     |
| Напряжение, В                 | 230   |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,147 |
| Ток, А                        | 1,55  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400  |
| Расход воздуха, м3/ч          | 6500  |

| Громкость работы завес, дБ(А) |     |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 1м              | 71  |
| на расстоянии 3м              | 68  |
| Масса завесы, кг              |     |
| Масса, кг                     | 120 |

## SILVER-3-150-W

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |      |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов       | 2    |
| Напряжение, В                 | 230  |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,45 |
| Ток, А                        | 2,0  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 790  |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем                       |                                  |      |    |     |
|--|----------------------------------|------|----|-----|
| Расход воздуха, м3/ч   |                                  | 5400 |    |     |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа) |                                  |      |    |     |
| Параметры воды,°C  | Температура воздуха на входе, °C | kW   | °C | kPa |
| 90/70  | 5                                | 43,9 | 28 | 2,7 |
|  | 10                               | 41,0 | 34 | 2,3 |
|  | 15                               | 36,3 | 34 | 1,8 |
| 80/60  | 5                                | 36,5 | 24 | 1,9 |
|  | 10                               | 32,8 | 27 | 1,5 |
|  | 15                               | 29,2 | 30 | 1,2 |
| 70/50  | 5                                | 29,4 | 20 | 1,2 |
|  | 10                               | 25,9 | 23 | 0,9 |
|  | 15                               | 22,5 | 27 | 0,7 |
| 60/40  | 5                                | 22,6 | 17 | 0,7 |
|  | 10                               | 19,3 | 20 | 0,5 |
|  | 15                               | 16,1 | 23 | 0,4 |

| Громкость работы завес, дБ(А) |    |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м              | 71 |
| на расстоянии 3м              | 61 |
| Масса завесы, кг              |    |
| Масса, кг                     | 91 |

## SILVER-3-150-E

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |      |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов       | 3    |
| Напряжение, В                 | 230  |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,45 |
| Ток, А                        | 2,0  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 790  |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями |      |
|--|------|
| Расход воздуха, м3/ч   | 5400 |
| Тепловая мощность (кВт)  | 18   |

| Громкость работы завес, дБ(А) |    |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м              | 71 |
| на расстоянии 3м              | 61 |
| Масса завесы, кг              |    |
| Масса, кг                     | 92 |

## SILVER-3-150-Z

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |      |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов       | 2    |
| Напряжение, В                 | 230  |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,45 |
| Ток, А                        | 2,0  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 790  |
| Расход воздуха, м3/ч          | 5400 |

| Громкость работы завес, дБ(А) |    |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м              | 72 |
| на расстоянии 3м              | 61 |
| Масса завесы, кг              |    |
| Масса, кг                     | 82 |

## SILVER-3-225-W

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |      |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов       | 3    |
| Напряжение, В                 | 230  |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,45 |
| Ток, А                        | 2,0  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 790  |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем                       |                                  |      |    |      |
|--|----------------------------------|------|----|------|
| Расход воздуха, м3/ч   |                                  | 8100 |    |      |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа) |                                  |      |    |      |
| Параметры воды,°C  | Температура воздуха на входе, °C | kW   | °C | kPa  |
| 90/70  | 5                                | 73,7 | 30 | 11,5 |
|  | 10                               | 67,3 | 33 | 10,1 |
|  | 15                               | 60,9 | 37 | 7,0  |
| 80/60  | 5                                | 61,4 | 26 | 7,1  |
|  | 10                               | 55,2 | 29 | 6,4  |
|  | 15                               | 49,2 | 32 | 5,1  |
| 70/50  | 5                                | 49,6 | 22 | 5,1  |
|  | 10                               | 43,7 | 25 | 4,0  |
|  | 15                               | 38,0 | 28 | 3,0  |
| 60/40  | 5                                | 38,3 | 18 | 3,1  |
|  | 10                               | 32,7 | 21 | 2,2  |
|  | 15                               | 27,3 | 24 | 1,5  |

| Громкость работы завес, дБ(А) |    |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м              | 64 |
| на расстоянии 3м              | 60 |
| Масса завесы, кг              |    |
| Масса, кг                     | 34 |

## SILVER-3-225-E

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |      |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов       | 3    |
| Напряжение, В                 | 230  |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,45 |
| Ток, А                        | 2,0  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 790  |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями |      |
|--|------|
| Расход воздуха, м3/ч   | 8100 |
| Тепловая мощность (кВт)  | 27   |

| Громкость работы завес, дБ(А) |     |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 1м              | 72  |
| на расстоянии 3м              | 68  |
| Масса завесы, кг              |     |
| Масса, кг                     | 143 |

## SILVER-3-225-Z

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |      |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов       | 3    |
| Напряжение, В                 | 230  |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,45 |
| Ток, А                        | 2,0  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 790  |
| Расход воздуха, м3/ч          | 8100 |

| Громкость работы завес, дБ(А) |     |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 1м              | 72  |
| на расстоянии 3м              | 68  |
| Масса завесы, кг              |     |
| Масса, кг                     | 127 |

## SILVER-3-300-W

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |      |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов       | 3    |
| Напряжение, В                 | 230  |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,45 |
| Ток, А                        | 2,0  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 790  |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем                       |                                  |       |    |      |
|--|----------------------------------|-------|----|------|
| Расход воздуха, м3/ч   |                                  | 10800 |    |      |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа) |                                  |       |    |      |
| Параметры воды,°C  | Температура воздуха на входе, °C | kW    | °C | kPa  |
| 90/70  | 5                                | 106,2 | 32 | 26,0 |
|  | 10                               | 96,9  | 35 | 22,0 |
|  | 15                               | 87,8  | 38 | 18,2 |
| 80/60  | 5                                | 88,6  | 28 | 18,4 |
|  | 10                               | 79,2  | 31 | 15,0 |
|  | 15                               | 71,1  | 34 | 11,9 |
| 70/50  | 5                                | 71,7  | 23 | 12,1 |
|  | 10                               | 63,2  | 26 | 9,4  |
|  | 15                               | 54,9  | 30 | 7,1  |
| 60/40  | 5                                | 55,4  | 19 | 7,1  |
|  | 10                               | 47,3  | 22 | 5,2  |
|  | 15                               | 39,5  | 25 | 3,8  |

| Громкость работы завес, дБ(А) |     |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 1м              | 73  |
| на расстоянии 3м              | 69  |
| Масса завесы, кг              |     |
| Масса, кг                     | 181 |

## SILVER-3-300-E

### РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора         |      |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов       | 4    |
| Напряжение, В                 | 230  |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,45 |
| Ток, А                        | 2,0  |
| Скорость вращения, обор./мин. | 790  |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями |       |
|--|-------|
| Расход воздуха, м3/ч   | 10800 |
| Тепловая мощность (кВт)  | 36    |

| Громкость работы завес, дБ(А) |     |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 1м              | 73  |
| на расстоянии 3м              | 69  |
| Масса завесы, кг              |     |
| Масса, кг                     | 184 |

## SILVER-3-300-Z

### РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора         |       |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов       | 4     |
| Напряжение, В                 | 230   |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,45  |
| Ток, А                        | 2,0   |
| Скорость вращения, обор./мин. | 790   |
| Расход воздуха, м3/ч          | 10800 |

| Громкость работы завес, дБ(А) |     |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 1м              | 73  |
| на расстоянии 3м              | 69  |
| Масса завесы, кг              |     |
| Масса, кг                     | 162 |