



## Комнатный термостат TP, TP/IP65 или TPP

Комнатный термостат (вкл./выкл.) TP позволяет при помощи поворотного указателя установить требуемую температуру воздуха в помещении в диапазоне 8...30°C, а комнатный термостат (вкл./выкл.) TPP позволяет при помощи жидкокристаллического дисплея установить температуру в помещении в диапазоне 8...35°C в дневном и ночном режимах. При падении температуры ниже заданной термостат подает сигнал на открытие вентиля и включение вентилятора. При повышении температуры в помещении выше заданной термостат подает сигнал на закрытие вентиля и отключение вентилятора. Термостаты данных типов используются с агрегатами, работающими как на рециркуляционном, так и наружном воздухе.

## Параметры термостатов TP

| Тип                               | TP          | TP IP54     | TP IP65     | TPP              |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Напряжение питания                | 24..250В AC | 24..250В AC | 24..250В AC | 2 батарейки 1,5В |
| Диапазон уставки                  | 8...+30°C   | 0...+40°C   | 8...+35°C   | 5...+35°C        |
| Нагрузочная способность контактов | 6(2)A       | 16(5)A      | 10(1,5)A    | 5(2)A            |
| Степень защиты                    | IP30        | IP54        | IP65        | IP30             |