

Датчик качества воздуха TZ

Датчик качества воздуха применяется в вентсистемах, где необходимо удалять из помещения воздух, содержащий смеси запахов и газов: сигаретный дым, запах пота, запахи из кухни, угарный газ, метан, этан, ацетон, метанол и др. Особенно рекомендуется применять в помещениях с изменяющимся количеством пребывающих в нем людей и/или изменяющейся концентрацией запахов, обеспечивая при этом оптимальную кратность воздухообмена и качество воздуха. Датчик качества TZ применяется в таких помещениях, как:

- кафе, пабы, бистро;
- комнаты отдыха;
- помещения для курящих;
- кухни;
- прачечные, гардеробы;
- жилые помещения.

Датчик измеряет уровень концентрации газов и запахов и сравнивает с заданным значением. При превышении установленного порога срабатывания включается вентилятор. Улучшение качества воздуха (например в результате проветривания помещения) приведет к выключению вентилятора. Внимание: датчики качества воздуха не используются в качестве устройств безопасности т.е. датчиков задымленности или загазованности.

Параметры термостата качества воздуха TZ

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Напряжение питания | 230В |
| Нагрузочная способность контактов | 8(6)А |
| Степень защиты | IP30 |