



Смесительные камеры SkCz/D

Смесительные камеры являются дополнительным оборудованием для воздушно-отопительных агрегатов UGW/D. Смесительные камеры предназначены для: - смешения в любых соотношениях свежего и рециркуляционного воздуха; - предварительной очистки воздуха при использовании фильтра класса G-2.

Смесительные камеры производятся в 3 типоразмерах. В конструкцию смесительной камеры входят: - конфузор, являющийся переходником от квадратного сечения к круглому; - фильтр с наружным кожухом; - участок смешения воздуха с воздушной заслонкой и отверстиями для входа свежего и рециркуляционного воздуха; Смесительные камеры изготавливаются в правом или левом исполнении в зависимости от стороны исполнения агрегата.

Конструкция

Смесительные камеры производятся в 3 типоразмерах. В конструкцию смесительной камеры входят: - конфузор, являющийся переходником от квадратного сечения к круглому; - фильтр с наружным кожухом; - участок смешения воздуха с воздушной заслонкой и отверстиями для входа свежего и рециркуляционного воздуха; Смесительные камеры изготавливаются в правом или левом исполнении в зависимости от стороны исполнения агрегата.

Условия работы

Варианты комплектации смесительных камер: - полная комплектация; - без фильтра; - с фильтром без участка смешения и гибкой вставки.